



Den Braven

Better results through knowledge

Fiche Technique

Zwaluw First 1

Préparateur de surfaces



Données techniques :

Consistance	Liquide
Poids spécifique	0,80 g / ml
Viscosité	0,50mPa's (20°C)
Point éclair	27°C
Température d'application	+15°C <+25°C
Temps de séchage	5 min (20°C et 55% H.R.)

Description du produit :

ZWALUW FIRST 1 est un préparateur de surfaces à base d'éthanolet de silanes

Avantages :

- ▶ Nettoie et dégraisse
- ▶ Non agressif
- ▶ Compatible avec la plupart des supports

Applications :

- ▶ Assainit les surfaces en fixant les résidus de poussière impossibles à éliminer complètement
- ▶ Renforce l'adhérence des mastics sur les supports où leur adhérence propre est insuffisante

Mise en oeuvre :

Etendre au chiffon non pelucheux, propre et sec. Laisser totalement sécher avant d'appliquer le joint de mastic. Bien refermer l'emballage entre les utilisations.

Préparation des surfaces :

Sur surfaces propres, dépoussiérées, dégraissées, exemptes de parties friables.

Consommation :

150 < 250 ml/m².

Couleur standard :

Translucide.

Conditionnement :

Bouteille de 1 litre

Stockage et conservation :

Stockage entre +5 °C et +25 °C en position verticale à l'abri des rayons du soleil. Conservation de 9 mois en emballage fermé d'origine.

Sécurité :

Fiches de données de sécurité disponibles sur demande pour les utilisateurs professionnels.