



NETTOYANT DEGRAISSANT FREINS SEC



TSA144

ACTION PUISSANTE
COMPATIBLE AVEC TOUS TYPES DE
FREINS
SANS HYDROCARBURES
SANS SOLVANTS CHLORÉS

Dimensions unité
Lo: 7.6cm La: 7.6cm Ha: 22.7cm

Dimensions colis
Lo: 22.7cm La: 14.9cm Ha: 32cm

Dimensions palette
Lo: 1.2m La: 0.8m Ha: 1.43m

Notre nettoyant frein haute performance est un allié indispensable pour un nettoyage rapide, précis et professionnel, il offre une solution rapide et efficace pour l'entretien des systèmes de freinage :

- Action puissante : Élimine instantanément huiles, graisses et résidus tenaces.
 - Séchage ultra-rapide : Évaporation contrôlée pour une reprise immédiate du travail.
 - Polyvalence : Compatible avec tous types de freins (disques, tambours, plaquettes).
 - Sécurité optimisée : Formule sans chlore, sans hydrocarbures, sans gaz propulseurs.
 - Gain de temps : Nettoyage efficace sans démontage complexe.
 - Résultat professionnel : Restaure les performances de freinage et élimine les bruits parasites.
 - Économique :
- * Les performances de cette formule permettent une consommation moindre.
 * Alternative aux aérosols plus dangereux, polluants, nocifs, onéreux, qui doivent être triés et recyclés.

Mode d'emploi

tourner l'embout plus ou moins longtemps pour passer d'un jet large à un jet droit. Pulvériser le produit sur les pièces et surfaces à dégraisser et essuyer immédiatement.

S'utilise aussi au chiffon, pinceau et trempage.

Veillez à refermer l'embout du pulvérisateur après utilisation.

Composition

Catégorie de substances non visées par le règlement CE n°648/2004.

Précautions d'emploi

Contient de l' ethanol, acetone ; propan-2-one, ethyl acetate, n-Butyl acetate. Danger H225 : Liquide et vapeurs très inflammables. H319: Provoque une sévère irritation des yeux. H336: Peut provoquer somnolence ou vertiges. P280: Porter des gants de protection / des vêtements de protection / un équipement de protection des yeux / du visage. P305 + P351 + P338 : En cas de contact avec les yeux : rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. P501 : Éliminer le contenu/récipient dans un contenant adapté P303 + P361 + P353 : En cas de contact avec la peau (ou les cheveux): enlever immédiatement les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/se doucher. P403 + P235 : Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais. P243 : Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques.

UFI: QGU0-W5K2-KT22-AEC5

Conditionnement	750 ml
Poids brut	0.6742Kg(s)
Poids net	0.6128Kg(s)
Nombre d'unité par colis	6
Nombre d'unité par palette	504
Densité	0.817
Couleur	Transparent



Fabriqué par une entreprise certifiée :

*ISO 9001 (qualité),
ISO 14001 (environnement),
ISO 45001 (sécurité),
ISO 27001 (sécurité des systèmes d'information),
ISO 26000 (RSE) en démarche,
ISO 50001 (énergie) en démarche,
et signataire de la charte du nettoyage durable.*



 FABRIQUÉ EN FRANCE

Trenois Decamps :
5 rue du Centre - 59290 Wasquehal - Tél. 03 20 45 87 87
Setin :
D921 Route d'Elbeuf - 27340 Martot - Tél. 02 32 96 97 60

GROUPE SODALIA
Rue de la Fabrique - 59650 Villeneuve-D'ascq FRANCE
Service utilisateurs : 03 20 81 72 27 - Email : sodalia@sodalla.fr