



# FICHE TECHNIQUE

## DEGRIPPANT LUBRIFIANT AU BISULFURE DE MOLYBDENE

Index 3 - date : 27/04/2009

Dégrippant Lubrifiant de haute qualité spécialement étudié pour combattre tous les grippages.

### 1 / Domaine d'application

La formule au Bisulfure de Molybdène,  $\text{MoS}_2$ , accélère le désassemblage des pièces rouillées ou grippées (boulons, écrous, goujons, clavettes, etc.).

Dégrippant Lubrifiant au  $\text{MoS}_2$  laisse un film lubrifiant permanent et anti-usure, prolongeant la vie de toutes pièces traitées.

### 2 / Caractéristiques

Aspect .....	liquide opaque
Couleur .....	gris noir
Densité .....	0,820
Point éclair en vase clos .....	>62°C
Corrosion des métaux .....	néant
Garanti sans acide	



### 3 / Mode d'emploi

Agiter l'aérosol avant emploi, afin d'assurer une suspension parfaite du  $\text{MoS}_2$ . Pulvériser sur les endroits à débloquer.

### 4 / Conditionnements

Code 10-02

Aérosol 800/500 ml

3287270010022

DEGRYP-OIL® ne peut avoir connaissance de toutes les applications dans lesquelles sont utilisés ses produits et des conditions de leur emploi. DEGRYP-OIL® n'assume aucune responsabilité quant à la convenance de ses produits pour une utilisation donnée ou dans un but particulier. Les informations ne doivent en aucun cas se substituer aux essais préliminaires qu'il est indispensable d'effectuer pour vérifier l'adéquation du produit à chaque cas déterminé.