



52111



Détecteur de mouvement infraRouge standard mural 140° Anthracite

Caractéristiques techniques

Principales caractéristiques électriques

| | |
|--------------------|----------|
| Fréquence assignée | 50/60 Hz |
|--------------------|----------|

Dimensions

| | |
|--------------------------|-------|
| Hauteur produit installé | 2,5 m |
|--------------------------|-------|

Puissance

| | |
|----------------------------------|--------|
| Puissance éclairage incandescent | 1500 W |
|----------------------------------|--------|

Alimentation

| | |
|------------------------|------------------|
| Tension d'alimentation | 230V +10% / -15% |
|------------------------|------------------|

Détection

| | |
|--------------------------------|------|
| Distance de détection frontale | 16 m |
|--------------------------------|------|

| | |
|--------------------------------|------|
| Distance de détection latérale | 12 m |
|--------------------------------|------|

Matières

| | |
|---------|------------|
| Couleur | anthracite |
|---------|------------|

Gestion de l'éclairage

| | |
|-------------------------------|--------------|
| Plage de mesure de luminosité | 5 / 1000 Lux |
|-------------------------------|--------------|

Installation, montage

| | |
|----------------------------|-------|
| Hauteur de montage maximum | 2,5 m |
|----------------------------|-------|

Connexion

| | |
|-----------------|---------------|
| Type de bornier | quick connect |
|-----------------|---------------|

| | |
|-----------------|-----------------------|
| Type de contact | Inter simple + neutre |
|-----------------|-----------------------|

Configuration

| | |
|----------------------|-----|
| Sensibilité réglable | Non |
|----------------------|-----|

Identification

| | |
|-----------|---|
| Mots clés | détecteur étanche mural anthracite noir |
|-----------|---|