










Detecteurs de mouvement

	Référence Produit	Caractéristiques	Couleur	Code article
	Prosecure Easy Motion Mono	Prosecure Easy Motion Mono avec angle d'inclinaison réglable, champ de dimensions réglables, fonction de réglage pour un champ visuel incliné, immunité et signalisation de statut.	noir argent blanc	86001000
		Température ambiante -20° C à 60° C		86002000 86003000
	Prosecure Easy Motion Stereo	Prosecure Easy Motion Mono avec angle d'inclinaison réglable, champ de dimensions réglables, fonction de réglage pour un champ visuel incliné, détection de direction, détection de traversée optimisée, fonction Slow Motion immunité et signalisation de statut.	noir argent blanc	86011000
		Température ambiante -20° C à 60° C		86012000 86013000
	Eagle 1	Détecteur de mouvement unidirectionnel, affichage d'état par LED, Température ambiante - 20 °C à +55 °C dimensions: L x H x P = 120x80x50 mm	noir argent blanc	16503101170
				16503102170
				16503103170
Accessoires	Référence Produit	Caractéristiques		Code article
	Accessoire pour encastrement plafond	Pour EAGLE 1 détecteur	blanc	16502901170
	Capot anti-pluie	Pour EAGLE 1		
	Support spécial (portée maximale: 500 mm)	Pour EAGLE 1	noir	19138903150
	Protection anti-intempéries Easy Motion	Capot de protection anti-intempéries pour détecteur de mouvement radar Easy Motion		86031900
	Prosecure Remote Control	La télécommande pour la programmation de détecteurs de mouvement radar de la série Prosecure Opti ou de produits d'autres marques permet un réglage confortable et précis des capteurs montés à grande hauteur. Elle dispose en outre d'un guidage par menus autoexplicatifs sur écran LCD. Température ambiante -20° C à 60° C		86991900
	Magic Switch	Détecteur intentionnel sans contact. Montage encastré Dimensions: 84,2 x 84,2 mm Autocollants inclus. Avec adaptateur de montage pour le system 55.		05076831332