

DIABLES

Poignées fermées - Bavette fixe



350 KG

Garantie
10 ans

2 versions : STANDARD ou BASCULEMENT ASSISTÉ

Les poignées fermées permettent d'adapter la position des mains tout au long de la manutention.

STRUCTURE :

- Tube \varnothing 28 mm
- Peinture époxy fine structure très résistante aux rayures
- Entièrement mécano soudée

ROUES : à adapter en fonction des sols

- Sols lisses : roues caoutchouc
- Sols accidentés : roues pneumatiques
- Roues increvables (charge utile préconisée 150 kg afin de garantir une bonne manœuvrabilité)

Modèles équipés de notre brevet DBA



Diable Basculement Assisté

Soulage efficacement les tensions au niveau des épaules, de la nuque et du dos.


- Effort de basculement réduit de plus de 50 % !
- Equilibre optimisé de la charge lors du roulage.
- Absorption des vibrations lors du roulage.
- Dépose de la charge progressive.

POINTS FORTS

- **Tablier mixte permettant de manutentionner tous les types de charges, incurvées ou planes**



ZOOM PRODUIT



Tablier légèrement incurvé permettant le bon maintien de charges planes ou cylindriques.

Référence	Modèle	Roues mm	Bandage	Bavette (Lxl) mm	Dim. Utiles (LxH) mm	Dim. Hors Tout (LxPxH) mm	Poids kg
810 310 020	standard	\varnothing 250	CC	490 x 180	450 x 945	684 x 488 x 1330	17
810 310 120						683 x 587 x 1330	18
810 310 021	standard	\varnothing 260	PN			658 x 493 x 1330	15
810 310 121						661 x 553 x 1330	16
810 310 022	standard					INC	658 x 493 x 1330
810 310 122		661 x 553 x 1330	16				

CC : caoutchouc, PN : pneumatique, INC : increvable (optimisation du roulage à 150 kg)

OPTIONS

812 009 972 Béquille 3 positions, transforme le diable en chariot.
S'adapte sur tous nos diables STANDARD.
A monter.



Surface de pose
945 x 450 mm



812 003 994 Brancard amovible :
Permet l'intervention d'un second opérateur pour la manipulation de charges fragiles et le franchissement d'obstacles.



812 010 393 Réhausse se fixant sur le tablier du diable.
Idéale pour empiler des charges encombrantes sur la hauteur.
Dimensions : 460 x 1545 mm.



AUTRES CONFIGURATIONS DISPONIBLES

