



OBBIA TS 1025 est un mélange d'hydrocarbure, alcanes et aromatiques.

Obbia TS1025

DILUANT SYNTHÉTIQUE



Domaine d'utilisation :

Obbia TS 1025 est utilisé comme diluant pour peintures en phase solvant, notamment **RUSTVÆRN®**, mais aussi comme dégraissant de surface et pour le nettoyage du matériel d'application.

Mise en œuvre :

Dilution de RUSTVÆRN® :

10-15 % pour une application au pistolet Airmix
5-10 % pour une application au pistolet Airless

L'application manuelle ne nécessite pas de dilution

Dégraissage des supports :

Appliquer et frotter au moyen d'un chiffon imbibé d'**Obbia TS 1025** (porter des gants de protection et EPI adaptés).
Laisser sécher.

Nettoyage du matériel d'application :

Après nettoyage, éliminer le solvant souillé en déchetterie agréée.

Ne pas rejeter à l'égout ou dans la nature.





Caractéristiques

Couleur : incolore.

Point d'éclair : 40°C

Stockage : 3 ans en emballage d'origine non entamé.

Conditionnement : Bidons de 1 litre, 5 litres et 25 litres

Hygiène et sécurité

Produit inflammable

Conserver à l'écart des aliments et boissons, y compris ceux pour animaux.

Ne pas manger, boire et ne pas fumer pendant l'utilisation.

Porter un vêtement de protection approprié, des gants et un appareil de protection des yeux, du visage.

En intérieur, assurer une ventilation jusqu'à l'évaporation des solvants.

Ne pas jeter dans l'environnement.

Éliminer ce produit et son récipient dans un centre de collecte des déchets dangereux ou spéciaux.

Consulter la fiche de données de sécurité.

Informations

OBRIA S.A.S. demeure à votre disposition pour répondre à tous renseignements complémentaires concernant ses produits et leurs utilisations.

OBRIA S.A.S. garantit la qualité intrinsèque de ses produits lors de ses livraisons. Les conditions d'emploi et de stockage échappant à son contrôle, OBRIA S.A.S. ne saurait engager sa responsabilité.