



Protection antichute

DAYAK LV120G

DISPOSITIFS D'ANCRAGE

Barre d'ancrage de porte, permettant de sécuriser 2 personnes, facile à installer



Applications

- Bâtiment
- Second œuvre / Artisans
- Maintenance
- Industrie minière
- Stockage

Certifications et normes



EN 795

TYPE B

TS16415

2



DAYAK LV120G

DISPOSITIFS D'ANCRAGE

Barre d'ancrage de porte, permettant de sécuriser 2 personnes, facile à installer

Protection antichute

Détails - Normes

Détails techniques

Type d'équipement	Ancrage pour encadrement de porte/fenêtre
Composition du support principal	Acier galvanisé
Couleur	Acier
SIZE	Ajustable
Durée de vie à partir de la fabrication	20 ans
Poids	5,99 kg
Utilisation	Pour porte et fenêtre de 63 à 123 cm
Situations de travail antichute	Retenue, Grand déplacement horizontal sur plan horizontal, Petit déplacement horizontal (- de 3 m)



DAYAK LV120G

DISPOSITIFS D'ANCRAGE

Barre d'ancrage de porte, permettant de sécuriser 2 personnes, facile à installer

Protection antichute

Informations logistiques

Référence	Couleur	Taille	Désignation	EAN 13	Code carton	PCB	SPCB	Poids
LV120G	Acier	Ajustable	DAYAK LV120G	3295249182267	13295249182264	1	1	6.3 kg