

DELTA PLUS GROUP déclare ce produit neuf conforme aux réglementations suivantes :

**LV120G\_ - DAYAK LV120G**

Désignation :

POINT D'ANCRAGE POUR ENCADREMENT DE PORTE / FENÊTRE



Couleur :

Acier

Taille :

Ajustable

Descriptif :

Point d'ancrage transportable, en acier galvanisé, pour encadrement de porte ou de fenêtre de 63 à 123 cm. Ajustable par vis de serrage.

Performances :

Le produit est conforme aux exigences de la directive européenne 89/686, notamment en terme d'ergonomie, d'innocuité, de confort, et aux normes :



DIRECTIVE EPI 89/686/CEE

EN363 : 2008 Equipement de protection individuelle contre les chutes de hauteur - Système d'arrêt des chutes

EN364 : 1992 Equipement de protection individuelle contre les chutes de hauteur : Méthodes d'essais

EN365 : 2004 Exigences générales pour le mode d'emploi et pour le marquage

EN795:2012 Equipement de protection individuelle contre les chutes de hauteur - Dispositifs d'ancrage

B: Dispositif d'ancrage type B

CEN-TS16415:2013 Recommandations pour dispositif d'ancrage pour utilisation à plusieurs personnes simultanément.

2: Nombre de personnes maximum

Ce produit est identique à l'équipement de protection individuelle ayant fait l'objet de l'attestation CE de type :  
N° 15 0009 REV1 , délivrée par l'organisme notifié :  
2008 DOLOMITICERT S.C.A.R.L., Z.IND. VILLANOVA, N°1 32013 LONGARONE (BL) ITALIE -

Ce produit est soumis à la procédure visée à l'article 11 (A ou B) de la directive 89/686/CEE, sous le contrôle de  
l'organisme notifié :  
0082 APAVE SUDEUROPE, CS60193 13322 MARSEILLE CEDEX 16 FRANCE

Fait à APT, Le 25/04/2018

David GUIHO  
Marketing director



DELTA PLUS GROUP  
S.A. - ZAC La Peyrolière - BP 140 - 84405 Apt cedex FRANCE  
Membre du Comité Français  
Tél : +33 (0)4 90 74 20 33 - Fax : +33 (0)4 90 74 32 59  
www.deltaplus.fr