

DAYAK LV120G



POINT D'ANCRAGE POUR ENCADREMENT DE PORTE / FENÊTRE

Réf. LV120G_



Caractéristiques produit

Point d'ancrage transportable, en acier galvanisé, pour encadrement de porte ou de fenêtre de 63 à 123 cm.
Ajustable par vis de serrage.

Acier galvanisé.

COULEUR

Acier

TAILLE

Ajustable

Utilisations produit - Risques



Chute



BTP / Construction



Second-oeuvre / artisans



Industrie légère



Services / Logistique



Industrie minière



Grand déplacement horizontal sur plan horizontal



Petit déplacement horizontal (- de 3 m)



Retenue

Certifications - Normes



DIRECTIVE EPI 89/686/CEE

EN363 : 2008 Equipement de protection individuelle contre les chutes de hauteur - Système d'arrêt des chutes

EN364 : 1992 Equipement de protection individuelle contre les chutes de hauteur : Méthodes d'essais

EN365 : 2004 Exigences générales pour le mode d'emploi et pour le marquage

EN795:2012 Equipement de protection individuelle contre les chutes de hauteur - Dispositifs d'ancrage

TYPE B: Dispositif d'ancrage type B

CEN-TS16415:2013 Recommandations pour dispositif d'ancrage pour utilisation à plusieurs personnes simultanément.

2: Nombre de personnes maximum

Références

Références	Code barre	COULEUR	TAILLE		
LV120G	3295249182267	Acier	Ajustable	1	-