

# Disques Fibre COMBICLICK CC-FS 125 VICTOGRAIN-COOL 36



## Version VICTOGRAIN-COOL

Rendement d'enlèvement de matière maximal sur l'acier, les matériaux durs et faiblement thermoconducteurs, et durée de vie exceptionnellement longue pour un ponçage extrêmement agressif.

Performances maximales et constantes grâce au grain abrasif VICTOGRAIN.

Des agents actifs combinés au revêtement améliorent l'enlèvement de matière, évitent l'encrassement et permettent un ponçage sans échauffement.

**Abrasif :**  
**VICTOGRAIN-COOL**

### Recommandations d'utilisation :

- Utiliser les disques fibre COMBICLICK avec le plateau-support COMBICLICK sur les meuleuses d'angle courantes.
- Utiliser une meuleuse d'angle puissante.
- Utiliser l'huile à rectifier adaptée au matériau pour améliorer sensiblement la durée de vie et le rendement des outils. Pour obtenir des informations détaillées ainsi que les références de commande des huiles à rectifier, reportez-vous au Manuel d'Outils 23, catalogue 4, page 155.

### PFERDVALUE:



Vibration Fiber



Noise Fiber



Emission Fiber



Haptic Fiber



Energy Saving



Waste Saving



Time Saving



Resource Saving

### Matériaux pouvant être utilisés:

- Alliages à base de nickel (par ex. Inconel et Hastelloy)
- Autres métaux non ferreux
- Matières réfractaires
- Métal non ferreux dur
- Acier inoxydable (INOX)
- Aciers, acier moulé
- Aciers trempés, traités, d'une dureté supérieure à 1 200 N/mm<sup>2</sup>
- Acier
- Aciers jusqu'à 1 200 N/mm<sup>2</sup> (< 38 HRC)
- Acier moulé

