

# centaure<sup>®</sup>

Usage Professionnel

► Utilisation intensive

Échelle coulissante 2 plans à corde  
avec stabilisateurs réglables

C2 **Stab'**<sup>®</sup>



## ► Encombrement minimum !

Stabilisateurs à réglage millimétrique pour une adaptation à tous types d'environnements de travail



## ► Confort !

Pieds toujours parfaitement à plat grâce à l'orientation étudiée des barreaux



Larges patins articulés



Fabriqué en France



## Échelle coulissante 2 plans à corde avec stabilisateurs réglables

### C2 Stab'®

#### Encombrement minimum

Stabilisateurs à réglage millimétrique pour une adaptation à tous types d'environnements de travail.

Rabattables, ils permettent un encombrement minimum pour un travail contre façade et pour leur transport.



#### Haute résistance

Soutien des plans coulissants par parachute acier double bras (résistance testée à 350 kg\*\*).



Support de poulie en fonte d'aluminium Ø 55 mm.

#### Grand confort

Coulissement optimal par glissières intégrées aux profils des montants. Pas de grippage : des guides polyamides sont incorporés aux glissières.



Pieds toujours à plat grâce à l'orientation étudiée des barreaux.

Roulettes murales Ø 125 mm. Bandage non marquant.

Larges patins articulés dotés d'une semelle crantée antidérapante.

Code	Gencod	Nbre de barreaux	Longueur repliée	Longueur déployée	Hauteur d'accès max.*	Poids (kg)
<b>2 plans</b>						
510410	3172965104103	2x10	2m95	4m90	<b>5m80</b>	20,15
510412	3172965104127	2x12	3m50	6m05	<b>6m95</b>	22,55
510414	3172965104141	2x14	4m05	6m60	<b>7m50</b>	25,50
510416	3172965104165	2x16	4m60	8m00	<b>8m90</b>	31,45
510418	3172965104189	2x18	5m20	9m10	<b>10m00</b>	34,35
510420	3172965104202	2x20	5m75	10m20	<b>11m15</b>	40,55
510421	3172965104219	2x21	6m00	10m80	<b>11m70</b>	45,20
510423	3172965104233	2x23	6m60	11m60	<b>12m55</b>	45,95

\*hauteur d'accès max. fournie à titre indicatif. \*\* Essai 5,9 de EN 131.

