



TT3 & TT4

Télescopiques 4 x 3 barreaux et 4 x 4 barreaux



► Position autostable TT3



► Position autostable TT4



TT3

LES + PRODUITS

MULTI-USAGES ET HAUTEUR RÉGLABLE

Réglage de la hauteur barreau par barreau, en tirant sur les poignées.



Blocage automatique et ultra-fiable des différentes positions d'utilisation.



Déverrouillage par simple pression.

ULTRA-COMPACTES pour transport et stockage aisés.



"Transport dans un petit véhicule" TT3

Hauteurs d'accès maxi TT3 :

- position échelle simple : 3,85 m.
- position autostable : 2,42 m.

Hauteurs d'accès maxi TT4 :

- position échelle simple : 5,00 m.
- position autostable : 3,10 m.

- Profils des montants de la partie articulée : en aluminium anodisé pour garder les mains propres.
- Barreaux antidérapants.
- Intervalle barreaux 286 mm.
- Charge maximale d'utilisation : 150 kg.
- Base évasée largeur 0,58 m offrant une excellente stabilité.
- Larges patins antidérapants.

3 positions possibles


► Position en dénivelés



► Position échelle simple



TT3




TT4



OPTI+ PRO

Les planchers se rangent très simplement au milieu du produit plié.



Décret 96-333
Norme EN 131.

Garantie 3 ans.

Code Article



Code Article	Barreaux	Hauteur (m)	Largeur (mm)	Poids (kg)
410843	4 x 3	2,95	72/62	9,50
410844	4 x 4	4,10	72/62	12,00

