

TSA008



Frein-vapeur hygrovariable écologique PROMIUM

> 1,5 mX 50 m / TSA008

- ✓ Valeur Sd variable 0,4 à 35 m
(Protège les parois en hiver, assèche les parois en été)
- ✓ Grille armée pour une grande résistance mécanique et faciliter la pose
- ✓ Membrane durable FSC
- ✓ Préviend des dégâts du bâtiment en régulant la transmission de la vapeur d'eau au travers des parois
- ✓ Convient aux solutions d'isolants soufflés et insufflés
- ✓ Le taux de transmission de la vapeur d'eau varie en fonction du niveau d'humidité
- ✓ Renforcement pour améliorer la résistance du matériau
- ✓ Étanche à l'eau
- ✓ Conforme aux DTU 31.2 et 31.4



INTÉRIEUR

RÉGULE
LA VAPEURÉTANCHE
À L'AIR

ÉCOLOGIQUE

ÉTANCHE
À L'EAU

FREIN-VAPEUR HYGROVARIABLE ÉCOLOGIQUE PROMIUM

Déclaration de performances n°TSA008-202301

Caractéristiques	Résultats	Méthodes d'examen
Masse surfacique	130 g/m ²	ISO 536
Valeur Sd	13 m	EN 1931
Valeur Sd variable	0,4 - 35 m	EN 13501-1
Résistance à la pénétration de l'eau	Classe W1	EN 1928 A
Réaction au feu	Classe F	EN 13501-1
Résistance mécanique en traction	MD 550 N/50mm	EN 12311-1
	CD 330 N/50mm	
Allongement	MD 3,5 %	EN 12311-1
	CD 4,5 %	
Résistance à la déchirure (au clou)	MD 130 N	EN 12311-1
	CD 130 N	

USAGE PROFESSIONNEL



PROMIUM
LE CHOIX DES PROS

GROUPE TRENOIS
5 rue du centre
59290 WASQUEHAL
03 20 45 87 87

GROUPE SETIN
D921 Route d'Elbeuf
27340 MARTOT
02 32 96 97 60