

Certificat

Écrans souples de sous-toiture

Accessoires de couverture

VENTIA GOLD FR R2 et VENTIA GOLD FR R2 BA ou 2BA

Le CSTB atteste que le produit ci-dessus est conforme à des caractéristiques décrites dans le référentiel de certification Écrans souples de sous-toiture QB25 en vigueur après évaluation selon les modalités de contrôle définies dans ce référentiel.

En vertu de la présente décision, le CSTB accorde à :

La société **mdm nt Sp. z.o.o.**
Bestwinska 143
PL-43-346 BIELSKO-BIALA

Usine 1 **mdm nt Sp. z.o.o. Bestwinska 143 PL-43-346 BIELSKO-BIALA**

Usine 2 **mdm nt Sp. z.o.o. ul. Cieszyńska 1f, PL- 43-400 BAZANOWICE**

le droit d'usage de la marque QB Écrans souples de sous-toiture pour le produit objet de cette décision, pour toute sa durée de validité et dans les conditions prévues par les exigences générales de la marque QB et le référentiel mentionné ci-dessus.



13-088

Décision de reconduction n°13-088 du 16 mai 2022.

Cette décision se substitue à la décision de reconduction n°13-088 du 25/01/2019.

Le certificat en vigueur peut être consulté sur le site internet <http://evaluation.cstb.fr> pour en vérifier sa validité.

CARACTÉRISTIQUES CERTIFIÉES

> Selon la norme NF EN 13859-1 :

E : Résistance au passage de l'eau de l'écran de sous-toiture

S : Perméance à la vapeur d'eau (valeur Sd)

T : Résistance à la traction à l'état neuf et vieilli et déchirure au clou

> Autres caractéristiques :

Composition

AT : Service d'Assistance Technique

A ce Certificat QB est attaché le classement E.S.T. suivant :

E1 – S_{d1} – T_{R2}

Ce certificat comporte 2 pages.

Correspondant :

Brice TUAYIZIDI NASI

Courriel : QB25@cstb.fr

Tél. : 01 64 68 82 74

Par délégalion
du Président

Florian RASSE

Annexe du Certificat

Décision n° 13-088 du 16/05/22

A - Composition de l'écran**Tableau 1 – Composition**

Composants	Masse surfaciques total (g/m ²)	Tolérances (g/m ²)
Écran 3 couches en polypropylène	150	± 10

B - Dimensions et conditionnement**Tableau 2 – Dimensions et tolérances**

Écrans souples	Unités	Dimensions	Tolérances
Largeur nominale	mm	1500 - 3000	-0,5%/+1,5 %
Longueur nominale	m	20-50	0 à 0,5 %
Epaisseur	mm	0,70	± 0,15 mm
Surface d'un rouleau	m ²	30-150	-0,5 à 2%

Tableau 3 – Conditionnement

Écrans souples	Unités	Caractéristiques
Poids du rouleau	kg	11,5 / 4,6 / 23 / 9,2
Nombre rouleaux / palette	U	36 / 100
Poids palette	kg	414 / 460 / 828/ 920

Les particularités concernant le sens de pose avec marquage et lignage seront indiquées.

C - Identification des accessoires pour la pose de l'écran souple de sous-toiture

Les accessoires associés pour la pose de l'écran souple de sous-toiture VENTIA GOLD FR R2 sont les bandes autocollantes VENTIA simple ou double face.

La particularité de l'écran souple de sous-toiture VENTIA GOLD FR R2 BA ou 2BA est l'ajout de bandes adhésives intégrées.

D – Assistance Technique

Le service d'Assistance Technique est assuré par la société mdm nt Sp.z.o.o.