




Stockage

- ✓ Stocker en intérieur
- ✓ Stocker dans un endroit sec et protégé du soleil
- ✓ Stocker loin de sources de feu et de chaleur
- ✓ Ne pas exposer aux conditions météorologiques extérieures
- ✓ Exposition aux UV admise jusqu'à 3 mois
(C'est une moyenne dans le climat de l'Europe Centrale.)
- ✓ Il faut impérativement éviter des éclaboussures d'huiles sur de l'écran (ex.d'une scie électrique) ainsi que tout contact avec un produit d'imprégnation du bois car ceux-ci peuvent l'abimer.


Conseils de pose




L'écran **CIRRUS ST60 PROMIUM** peut être posé directement sur la couche d'isolation. Déroulez-le parallèlement à la gouttière.



Le recouvrement à la faîtière, ainsi qu'aux coins, doit être d'au moins 20 cm.



Respectez un recouvrement entre les laies de 10 cm si la pente est supérieure à 30%. Pour vous aider, suivez le marquage. Le recouvrement doit être de 20 cm lorsque la pente est inférieure à 30%.



Les raccordements doivent être effectués à l'aide d'un adhésif adapté à l'écran de sous-toiture.

Notre recommandation : Adhésif pour membrane 5000h UV / TSA009