

Tronçonneuse d'élague sur perche LXT®

DUA301Z

Télescopique - 36 V => 2 x 18 V Li-
Ion - Produit seul

Télescopique

Mode dopage de couple pour couper des branches épaisses (30 s de fonctionnement). AFT: Protection anti retour kick-back. Écrou captif : empêche la perte des écrous. Le moteur situé en position arrière pour une machine bien équilibrée. Plus de contrôle grâce au frein électrique arrêtant la machine dès qu'on lâche la gâchette.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension LXT	✓
Énergie	2 x 18 V
Composant batterie	Li-ion
Max. Vitesse de la chaîne (pas de charge)	20,0 m/s
Pas de la chaîne	3/8 "
Jauge de chaîne	0,043 "
Jauge de chaîne	1,1 mm
Nombre de maillons	46
Réservoir d'huile de chaîne	160 ml
BL Motor	✓
Longueur du guide	300 mm (12")
Niveau de vibration (3 axes) à la poignée avant	≤ 2,5 m/s ²
Niveau de vibration (3 axes) à la poignée arrière	2,8 m/s ²
Incertitude de vibrations (facteur K)	1,5 m/s ²
Niveau de puissance sonore (I _{wa})	103 dB(A)

AVANTAGES PRODUITS

- BL Motor : longue durée de vie
- La technologie XPT (eXtreme Protection Technology) est conçue pour renforcer la résistance à l'eau et à la poussière dans les conditions de travail exigeantes.
- Le système de protection de la batterie coupe automatiquement l'alimentation lorsque le niveau de la batterie est faible

Code EAN 0088381723718

Lien vers la page web produit - www.makita.fr



PRODUITS COMPATIBLES

■ ACCESSOIRES DE SÉRIE

419288-5

Fourreau de protection



782023-7

Clés combinées



783202-0

Clé hexagonale 4 mm



191G15-1

Guide tronçonneuse 3/8LP 1.1mm



191H01-8

Chaîne 30 cm 90PX 3/8" 1,1 mm 46



191K37-5

Harnais double



199897-3

Huile 10 cL



D-70954

Lime et porte-lime Ø 4,5 mm



■ ACCESSOIRES OPTIONNELS

1910J6-0

Adaptateur courbé



1910U0-9

Huile de chaîne Biotop, 1L



191K37-5

Harnais double

