

## Élingue plate avec boucles renforcées 2 plis HBD

En polyester (PES), selon la norme EN 1492-1 A2 avec étiquette d'identification.

### Caractéristiques

- Double plis, induit PU stabilisé thermiquement.
- Boucles renforcées
- Filets d'identification de la CMU.
- Manipulation facile grâce à son poids faible.
- Pas de risques de blessures des mains.
- Ne marque pas les surfaces de la charge.
- Répartition homogène de la pression de contact pour les charges sensibles.
- Résistante aux UV, pas de vieillissement et stabilité des fibres dans le temps.
- Résistante à la chaleur jusqu'à +100 °C.
- Tissage imperméable à l'humidité évitant les dommages dus au gel (jusqu'à environ -40 °C).
- Faible allongement (< 4 %).



## INFORMATION

Longueurs spéciales disponibles sur demande.

### Données techniques modèle HBD

Modèle	Code couleur EN 1492	CMU Simple Direct	CMU Simple U angle Jusqu'à 7°	CMU Simple U angle 7°- 45°	CMU Simple U angle 45°- 60°	CMU Simple Nœud	Largeur	Longueur approx. boucle	Largeur approx. boucle	Longueur mini. pour fabrications spéciales
		kg	kg	kg	kg	kg	mm	mm	mm	mm
HBD-01000	violet	1000	2000	1400	1000	800	30	300	15	750
HBD-02000	vert	2000	4000	2800	2000	1600	60	350	30	1000
HBD-03000	jaune	3000	6000	4200	3000	2400	90	400	45	1000
HBD-04000	gris	4000	8000	5600	4000	3200	120	500	60	1500
HBD-05000	rouge	5000	10000	7000	5000	4000	150	550	75	1500
HBD-06000	marron	6000	12000	8400	6000	4800	180	600	90	2000
HBD-08000	bleu	8000	16000	11200	8000	6400	240	650	120	2500
HBD-10000	orange	10000	20000	14000	10000	8000	300	900	150	2500