



RSD

Élingue ronde, double gaine

En polyester (PES), selon EN 1492-2 avec gaine de protection double sans couture et étiquette d'identification.

Caractéristiques

- A double gaine de protection, induction PU stabilisée thermiquement.
- Code de couleur de la gaine de protection.
- CMU imprimée.
- Filets d'identification de la CMU, 1 filet par tonne (valable uniquement jusqu'à 10 t).
- Manipulation facile grâce à son poids faible.
- Pas de risques de blessures des mains.
- Pas de marquage des surfaces de la charge.
- Extrêmement flexible et adaptable à toutes les formes.
- Résistante aux UV, pas de vieillissement et stabilité des fibres dans le temps.
- Résistante à la chaleur jusqu'à +100 °C.
- Tissage imperméable à l'humidité évitant les dommages dus au gel (jusqu'à environ -40 °C).

INFO

Autres CMU et longueurs sont disponibles sur demande.

Données techniques RSD

Modèle	Colour code EN 1492	CMU Simple Direct	CMU Simple Noeud	CMU Simple U Angle Jusqu'à 7°	CMU Simple U Angle 7°- 45°	CMU Simple U Angle 45°- 60°	Largeur Approx. en charge	Epaisseur Approx. en charge	Longueur mini. pour fabrications spéciales
		kg	kg	kg	kg	kg	mm	mm	mm
RSD-01000	violet	1000	800	2000	1400	1000	52	5	500
RSD-02000	vert	2000	1600	4000	2800	2000	57	6	500
RSD-03000	jaune	3000	2400	6000	4200	3000	71	9	500
RSD-04000	gris	4000	3200	8000	5600	4000	76	9	500