

RSX

Élingue ronde, simple gaine

En polyester (PES), selon EN 1492-2 avec gaine de protection très épaisse et étiquette d'identification.



Caractéristiques

- Tissage optimisé, induit PU stabilisé thermiquement.
- Code de couleur de la gaine de protection.
- CMU imprimée.
- Filets d'identification de la CMU, 1 filet par tonne (valable uniquement jusqu'à 10 t).
- Manipulation facile grâce à son poids faible.
- Pas de risques de blessures des mains.
- Ne marque pas les surfaces de la charge.
- Extrêmement flexible et adaptable à toutes les formes.
- Résistante aux UV, pas de vieillissement et stabilité des fibres dans le temps.
- Résistante à la chaleur jusqu'à +100 °C.
- Tissage imperméable à l'humidité évitant les dommages dus au gel (jusqu'à environ -40 °C).



INFO

Autres CMU et longueurs sont disponibles sur demande.

Données techniques RSX

Modèle	Code couleur EN 1492	CMU Simple Direct	CMU Simple Noeud	CMU Simple U Angle Jusqu'à 7°	CMU Simple U Angle 7°- 45°	CMU Simple U Angle 45°- 60°	Largeur Approx. en charge	Epaisseur Approx. en charge	Longueur mini. pour fabrications spéciales
		kg	kg	kg	kg	kg	mm	mm	mm
RSX-01000	violet	1000	800	2000	1400	1000	52	10	500
RSX-02000	vert	2000	1600	4000	2800	2000	57	10	500
RSX-03000	jaune	3000	2400	6000	4200	3000	71	15	500
RSX-04000	gris	4000	3200	8000	5600	4000	76	15	500
RSX-05000	rouge	5000	4000	10000	7000	5000	86	20	1000
RSX-06000	marron	6000	4800	12000	8400	6000	96	20	1000
RSX-08000	bleu	8000	6400	16000	11200	8000	112	25	1000
RSX-10000	orange	10000	8000	20000	14000	10000	130	30	1000