



## ENROULEUR PLASTIQUE 20 M CARROSSÉ POUR EAU Ø 12 MM

**UGS : 07778700**

Equipé d'un flexible longueur 20 mètres, Ø intérieur 12 mm, extérieur 16 mm.

Pression maximum 6 bar.

Embouts montés sur raccords rapides.

Livré avec flexible de raccordement 1m, poignée eau brise jet et support orientable et amovible.

Système automatique de guidage flexible.

### INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

<b>Type de fluide</b>	Eau
<b>Flexible</b>	12 mm
<b>Longueur</b>	20 m
<b>Pression maximum</b>	6 bar
<b>Raccord de connexion</b>	Raccord rapide
<b>Matière</b>	Plastique ABS
<b>Support</b>	Support orientable
<b>Gamme tarifaire</b>	Equipements d'atelier
<b>Dimensions en cm (L x l x h)</b>	50 x 30 x 46
<b>Unité d'emballage</b>	1
<b>Poids (kg)</b>	10.3400
<b>Gencode</b>	3284660406601
<b>Garantie</b>	1 an

**Catégories :** [Enrouleurs automatiques](#), [Enrouleurs automatiques pour air et eau](#), [Equipement d'atelier](#)

