

ENROULEUR AIR COMPRIME

EN STOCK - A EXPRESS

EQUIPE FLEXIBLE 20M EN 3/8"

CODE C-12832



OFFRE DE PRINTEMPS

+ Flexible polymère haute résistance anti torsion offrant légèreté et flexibilité

+ Flexible anti-UV résistant aux gros écarts de températures

+ Système d'arrêt automatique permettant de bloquer le flexible à la dimension désirée

TABLEAU TECHNIQUE

Dimension B :	378 mm	Dimension C :	261 mm
Dimension D :	205 mm	Dimension E :	15,50 mm
Dimension F :	185 mm	Dimension G :	83 mm
Poids :	10 Kg	Type :	Automatique
Dimension A :	459 mm	Matière :	ABS
Pression max :	20 bar	Diametre du flexible :	3/8"
Flexible :	20 m	Liquide :	Air comprimé
Raccord entrée :	F3/8"	Raccord sortie :	M3/8"

EN SAVOIR D'AVANTAGE

Description technique :

- Flexible polymère haute résistance anti torsion offrant légèreté et flexibilité
- Flexible anti-UV résistant aux gros écarts de températures
- Système d'arrêt automatique permettant de bloquer le flexible à la dimension désirée
- Rouleaux de guidage automatique permettant d'enrouler et dérouler le flexible sans blocage
- Dispositif de contrôle de vitesse d'enroulement ; l'enrouleur s'enroule en douceur éliminant tout risque pour l'utilisateur ou l'enrouleur
- Gabarit de perçage intégré au carton.

Informations complémentaires :

Solution idéale pour sécuriser et ordonner les ateliers mécaniques et de maintenance, industries, garages, concessions ...
Léger, robuste et inoxydable grâce à sa coque en composite antichocs, cet enrouleur est destiné à alimenter en air des outils pneumatiques.

