

Enrouleur Standard BT Pro

- **40 m** de câble H07RN-F 3G1,5 ou 3G2,5
- 1 fiche 2 P+T 16A/230 V~
- 4 prises 2 P+T 16A/230 V~ à clapets
- IP 44
- Disjoncteur thermique
- Puissance maxi : 1000 W câble non déroulé
3500 W câble déroulé
- Protection enfants
- Tambour monobloc moulé en matière très résistante
Réf. 1202441 Ø tambour 290
Réf. 1233221 Ø tambour 320
- Support en tube acier cintré
- Poignée de transport innovante CABLEPILOT pour un guidage parfait du câble. Bascule des 2 côtés permettant ainsi un transport et une accroche facile
- Conforme aux normes : - NF EN 61242 de septembre 1997
- NF C 61314 de février 2008
- Combinez l'avantage du bloc prises mobile avec un prix très étudié

NEU/NEW
CABLEPILOT



■ AVANTAGES PRODUIT :

- Permet de brancher plusieurs appareils sur le bloc prises monté en bout de câble
- Bloc prises équipé d'un crochet de suspension solide
- Idéal pour travaux d'accès difficiles (sur échelle, échafaudage, endroits confinés,...)
- Équipé d'un frein de tambour et d'une douille de rangement pour la fiche.

Référence	Câble	Gencod	U.E.
1202441	40M H07RN-F 3G1,5	3281852024414	1
1233221	40M H07RN-F 3G2,5	3281852332212	1