

Enrouleur Standard RB Pro

- Câble H07RN-F 3G1,5 ou 3G2,5
- 1 fiche 2 P+T 16A/230 V~
- 4 prises 2 P+T 16A/230 V~ à clapets
- IP 44
- Disjoncteur thermique
- Puissance maxi : 1000 W câble non déroulé
3300 W câble déroulé
- Protection enfants
- Tambour monobloc moulé en matière très résistante
Réf. 1206831 et 1206841 Ø tambour 290
Réf. 1233141 Ø tambour 320
- Support en tube acier cintré
- Poignée de transport ergonomique avec guide-câble
- Conforme aux normes : - NF EN 61242 de septembre 1997
- NF C 61314 de février 2008
- Combinez l'avantage du « Contact-Rotobrenn » avec un prix très étudié
- **AVANTAGES PRODUIT :**
 - Le « Contact-Rotobrenn » assure un déroulement de câble sans contrainte même lorsque des machines électriques sont branchées sur les prises
 - Les cordons sont ménagés, fini la perte de temps pour débrancher avant de dérouler



Référence	Câble	Gencod	U.E.
1206831	40M H07RN-F 3G1,5	3281852068319	1
1206841	25M H07RN-F 3G2,5	3281852068418	1
1233141	40M H07RN-F 3G2,5	3281852331413	1