

Enrouleur de câble X-GUM avec 3 prises à clapets et 2 prises-chargeur USB IP 44 10 m H07RN-F 3G1,5

Utilisation en extérieur, sur chantier.



Référence 1169761100
Code-barre 3281857611008

DESCRIPTION

- 3 prises de courant 2P+T 16 A/230 V~ avec clapets gris à fermeture automatique.
- 2 prises-chargeur USB 5 V/2,1 A avec capuchon d'étanchéité.
- 1 fiche 2P+T 16 A/230 V~.
- Puissance maxi : câble non déroulé 1000 W - câble déroulé 3500 W.
- Léger, compact et robuste avec 2 poignées intégrées.
- Le voyant de présence de tension LED sur le bloc de prises de courant

indique immédiatement si l'enrouleur est sous tension et évite ainsi les déplacements inutiles.

- La structure du support est composée d'un matériau en plastique/caoutchouc pour résister aux charges lourdes.
- Câble H07RN-F résistant aux hydrocarbures et adapté aux conditions extrêmes sur les chantiers.
- Avec disjoncteur thermique.

DONNÉES TECHNIQUES

Qualité du câble	Néoprène	Type de câble	H07RN-F 3G1,5
Référence	1169761100	Couleur du câble	rouge
Code-barre	3281857611008	Indice de protection (IP)	IP44
Longueur de câble	10 m		

EMBALLAGES, DIMENSIONS ET POIDS

UC	1	Poids du produit (emballage fourni)	2.25 kg
Poids du produit (sans emballage)	2.1 kg	Dimensions LxIxH (emballage compris)	26,5 cm x 14,5 cm x 25,5 cm
Dimensions LxIxH (sans emballage)	25 cm x 12 cm x 25 cm		

FOURNITURES LIVRÉS AVEC LE PRODUIT

Enrouleur de câble X-GUM