

KITS ARC

Kits d'accessoires pour le soudage à l'électrode enrobée : pinces porte-électrodes, prises de masse, câbles et connecteurs, le tout déjà monté.

Avantages :

- ◆ "Prêt à souder".
- ◆ Gamme simple et complète correspondant à l'ensemble de la gamme de générateurs.
- ◆ Gain de temps de montage.
- ◆ Préconisation en fonction des applications rencontrées.

Le choix de votre kit arc Weldline dépend de plusieurs critères :

- ◆ **Le diamètre des bornes de soudage :**
Généralement il existe 2 types :
 - les petites bornes correspondant à des connecteurs de diamètre 9 mm et à des câbles de section 16 mm² et 25 mm².
 - les grosses bornes correspondant à des connecteurs de diamètre 13 mm et à des câbles de section 35 mm² à 50 mm² [max. 95 mm²].
- ◆ **L'application et son intensité**

La gamme :

- ◆ Le premier nombre décrit le diamètre du câble.
- ◆ Le second nombre décrit le type de connecteur.



2009-163

Critère de choix

	I max à 35%	Diamètre du connecteur
KIT 25C25	200 A	9 mm
KIT 25C25+	300 A	9 mm
KIT 25C50	300 A	13 mm
KIT 35C50	300 A	13 mm
KIT 50C50	400 A	13 mm
KIT 50C50+	400 A	13 mm

KIT 25C25

Type de générateur arc et application :

- ◆ Petits générateurs pour travaux professionnels.

Référence W000011138

Caractéristiques techniques :

I max	200 à 35%
Pince porte-électrode	CAÏMAN 200
Câble long.	3 m
Prise de masse	HIPPO 200
Câble long.	3 m
Diamètre connecteur	9 mm

LIO011

KIT 35C50

Type de générateur arc et application :

- ◆ Générateurs pour interventions intensives sur chantier jusqu'à Ø 4 mm.

Référence W000011139

Caractéristiques techniques :

I max	300 à 35%
Pince porte-électrode	SEGURA 300
Câble long.	4 m
Prise de masse	HIPPO 400
Câble long.	4 m
Diamètre connecteur	13 mm

KIT 25C25+

Type de générateur arc et application :

- ◆ Petits générateurs pour interventions sur chantier jusqu'à Ø 4 mm.

Référence W000260683

Caractéristiques techniques :

I max	300 à 35%
Pince porte-électrode	SEGURA 300
Câble long.	3 m
Prise de masse	HIPPO 400
Câble long.	2 m
Diamètre connecteur	9 mm

KIT 50C50

Type de générateur arc et application :

- ◆ Générateurs pour soudage intensif jusqu'à Ø 5 mm

Référence W000260681

Caractéristiques techniques :

I max	400 à 35%
Pince porte-électrode	SEGURA 600
Câble long.	4 m
Prise de masse	HIPPO 400
Câble long.	4 m
Diamètre connecteur	13 mm

KIT 25C50

Type de générateur arc et application :

- ◆ Générateurs pour interventions sur chantier jusqu'à Ø 4 mm.

Référence W000260684

Caractéristiques techniques :

I max	300 à 35%
Pince porte-électrode	SEGURA 300
Câble long.	3 m
Prise de masse	HIPPO 400
Câble long.	3 m
Diamètre connecteur	13 mm

KIT 50C50+

Type de générateur arc et application :

- ◆ Générateurs pour travaux intensifs jusqu'à Ø 6,3 mm.

Référence W000260682

Caractéristiques techniques :

I max	400 à 35%
Pince porte-électrode	SEGURA 600
Câble long.	4 m
Prise de masse	HIPPO 600
Câble long.	4 m
Diamètre connecteur	13 mm