

LOGIO et SECUMAX ONE

Finition ONYX noir mat

Fiche technique gamme


Description gamme :

- Version sur rosace 6420 Ø 52 mm avec ressort de rappel de béquille
- Version plaque 195 mm
- Version plaque 165 mm
- Version rosace de sécurité 6473
- Ensemble de sécurité SECUMAX ONE

Descriptif technique :

- Béquille , plaques et rosaces en aluminium
- Ensemble monobloc : béquilles solidarisées
- Sous-plateformes en polyamide chargé à 60% en fibre de verre sauf sous-plaque palière renforcée en zamak
- Piliers taraudés pour fixation traversante
- Vis de fixation M4 invisibles côté extérieur pour les plaques
- Vis de fixation M4 invisibles pour les rosaces
- Indexage réversible main droite main gauche
- Carré de 7 mm
- Pour porte épaisseur 38 à 48 mm
- Autres épaisseurs, nous consulter

Finition :



Norme EN1906-2012

Version plaques

Catégorie d'utilisation	Endurance	Masse de la porte	Résistance au feu	Sécurité des personnes	Résistance à la corrosion	Sécurité des biens	Type d'opération
2	6	-	0	1	4	0	U

Version rosaces

Catégorie d'utilisation	Endurance	Masse de la porte	Résistance au feu	Sécurité des personnes	Résistance à la corrosion	Sécurité des biens	Type d'opération
3	7	-	0	0	4	0	A

Schémas techniques

