




SORLAK ENTRETOISES

RALLONGES

POUR APPUIS ET SUSPENTES SORLAK

DESCRIPTION

Permet d'ajuster l'épaisseur du vide technique, tout en harmonisant les aspérités éventuelles de la paroi et ainsi obtenir l'ajustement souhaité.



MURS
COMBLES
PLAFONDS




SOLIDITÉ
ET FIABILITÉ



PLASTIQUE RECYCLÉ
ET RECYCLABLE



FABRIQUÉ
EN FRANCE



ATTENTION :

SORLAK ENTRETOISE 82 incompatible
avec SORLAK SUSPENTE ADAPT 30/60.

DOMAINE D'UTILISATION

Ces systèmes garantissent une parfaite étanchéité à l'air, condition indispensable pour répondre aux exigences des réglementations thermiques (RT 2012, RE 2020) et obtenir des labels de performance énergétique tels que BBC, THPE ou BEPOS.

MATIÈRE

Polypropylène recyclé (normes ISO : 75/178/179/180/527/1133). Température maximale d'utilisation 50°C.

AVANTAGES

- ▶ Performance optimale de la paroi : création d'un vide technique tout en préservant l'intégrité du pare-vapeur et parfaite étanchéité à l'air,
- ▶ Pose simplifiée et rapide : vissage direct sur l'ossature et compatibilité avec le rail,
- ▶ Solidité et praticité : suspente réglable.