MISTER T

Escabeau aluminium à marches caillebotis

MÉFIEZ-VOUS

DES IMITATIONS!

MODÈLE DÉPOSÉ



NOUVEAUTÉ

- · Certifié Norme NF EN 131
- · Confort d'accès inégalé
- Mise en place et rangement d'un seul geste
- · Stabilité optimale









- 4 modèles de 3 à 6 marches
- Hauteurs d'accès de 2,70 m à 3,30 m

Conformité décret 96-333

Certifié Norme NF EN 131

Charge maximale d'utilisation 150 kg
 Selon exigence Norme NF EN 131

*Essai réalisé en conditions d'utilisation, les 4 pieds en appui sur un sol en béton.

Application d'une charge de 400 kg au niveau de la plate-forme.

centaure

www.centaure.fr

MISTER T

Escabeau aluminium à marches caillebotis

ACCÈS CONFORTABLE

Grâce aux marches caillebotis grande largeur 100 mm et antidérapantes.

Assemblées par soudure manuelle pour une durabilité supérieure.



O OUTILS ET MATÉRIAUX À PORTÉE DE MAIN

 Tablette outillage grande capacité, avec de nombreux logements, une réglette graduée et deux crochets intégrés.



• Tablette peinture rabattable.



⊙ ADAPTÉ AU PASSAGE DES WC

Dégagement arrière d'une hauteur de 510 mm. (non inclus sur modèle 6 marches)



ERGONOMIE MAXIMALE, LÉGÈRETÉ ET ENCOMBREMENT PLIÉ ULTRA-RÉDUIT

Pour une utilisation, un rangement et un transport ultra-facilités.





O STABILITÉ OPTIMALE

Assurée par des patins bi-portance pourvus d'une grande surface d'appui antidérapante avec témoin d'usure.





MISE EN PLACE FACILE ET RANGEMENT RAPIDE

Le produit s'ouvre et se ferme d'un seul geste, tablette peinture comprise.



			Æ	ħļ ^a		Ţ			Kg
Code article			(m)	(m)	(m)	(m)	(mm)	(mm)	(kg)
447203	3172964472036	3	0,66	2,70	1,47 x 0,19 x 0,57	0,85	54	573	9,0
447204	3172964472043	4	0,88	2,90	1,72 x 0,19 x 0,57	1,03	54	573	10,5
447205	3172964472050	5	1,10	3,10	1,96 x 0,19 x 0,57	1,21	54	573	12,0
447206	3172964472067	6	1,32	3,30	2,20 x 0,19 x 0,57	1,40	54	573	11,5

(1) Nombre de marches plate-forme comprise. (2) Hauteur d'accès = hauteur plate-forme + 2 m.





- Conformité décret 96-333
- Certifié Norme NF EN 131
- Plate-forme antidérapante 315 x 300 mm
- Charge maximale d'utilisation
 150 kg (Selon exigence Norme NF EN 131)

Garantie 5 ans

