

Fiche technique produit

ESSENCE F

Propriétés :

L'essence F est un excellent détachant de taches grasses sur tissus naturels, synthétiques. Mais il permet également de nettoyer les traces de cambouis, goudron sur les métaux, et sur revêtements en crin. Enfin, l'essence F permet de diluer la gutta nécessaire à la peinture sur soie.

Caractéristiques Physico Chimiques :

- ♥ Etat physique..... : liquide fluide
- ♥ Intervalle de Point Eclair..... : PE < 23°C
- ♥ Densité..... : 0.730-0.740
- ♥ Hydrosolubilité..... : Insoluble.
- ♥ Viscosité..... : 0.79 mm²/s
- ♥ Température d'ébullition..... : 100-160°C



Mode d'emploi :

- ♥ Pour détacher graisses, beurre, huile, sauces, encres sur les textiles naturels, synthétiques et artificiels :
Faire un essai au préalable et mettre un chiffon sec en dessous de la tache pour faire buvard. Tamponner avec un chiffon imbibé d'essence F après avoir retiré le surplus.
- ♥ Pour nettoyer graisses, cambouis, goudron sur métaux :
Tremper les petites pièces ou appliquer au pinceau puis essuyer avec un chiffon.
- ♥ Pour nettoyer revêtements en crin :
Frotter avec un chiffon imprégné d'essence F puis lustrer avec un chiffon légèrement imprégné d'huile de lin ONYX.

Précautions d'emploi :

- ♥ Conserver hors de la portée des enfants.
- ♥ En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.
- ♥ Conserver à l'écart de toute flamme ou source d'étincelles - Ne pas fumer.
- ♥ Conserver le récipient dans un endroit bien ventilé.
- ♥ Porter des gants appropriés.
- ♥ Éviter le rejet dans l'environnement. Consulter les instructions spéciales/la fiche de données de sécurité.
- ♥ Ne pas utiliser en machine à laver.

Fiches de Données de Sécurité :

Disponible sur le site www.quickfds.com

Nom de Fournisseur ardea (pas de mot de passe)

CODE	GENCOD	Cond.	Palettisation
E16050106	3183943435102	6x1L	126 cts
E16050503	3183943435508	3x5L	48 cts
E16052001	3183943435607	1x20L	42 uc

 **Important** : le contenu de cette documentation résulte de notre expérience du produit. Il ne peut engager notre responsabilité quant à son utilisation à chaque cas particulier. Il est en outre indispensable de procéder à des essais préalables.