



FICHE TECHNIQUE

- Désignation : **FILM SOUS DALLAGE QUALITÉ BATIMENT**
- Produit : **FSN15325 (3 mètres)**
- Gencod : **37004039000897**

- Matière : **Polyéthylène**
- Couleur : **Noire**

	Valeurs	Unité de mesure	Méthode
Densité	Env. 0,92	g/cm ³	DIN 53479
Épaisseur	150	µm	DIN 53370
Surface approximative	150	m ²	
Indice de fluidité	0.3 / 0.7	g/10min	DIN EN ISO 1133
Point Vicat	110	°C	DIN 5104
Contrainte rupture sens longueur	16.0	MPA	
Contrainte rupture sens travers	15.0	MPA	
Allongement sens longueur	400	%	EN ISO 527-1
Allongement sens travers	500	%	EN ISO 527-1
Déchirures amorcées sens longueur	410	%	EN ISO 527-1
Déchirures amorcées sens travers	510	%	EN ISO 527-1
DART TEST	275 g F. 1.8		ASTM 1709

Les éléments figurants sur cette fiche sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles d'être modifiés. Ils n'engagent en aucun cas notre responsabilité. **Tolérances : +/- 5%**

G3 DISTRIBUTION s'engage pour l'environnement et la préservation de notre planète. Le recyclage est un axe stratégique au cœur de notre développement. Toute notre gamme de produits de film polyéthylène est réalisée à partir de matières recyclées. Nous sommes attentionnés à conserver une qualité de production régulière et performante. Les matières premières que nous utilisons sont principalement des copolymères régénérés, des matières vierges et des compositions dédiées à la résistance et à l'étanchéité. Nous répondons ainsi à toutes les exigences de performances attendues dans le secteur du bâtiment.