



**DESTINATION :** Peinture de protection et de décoration en phase aqueuse pour les métaux et tout support usuel du bâtiment.  
**Intérieur - Extérieur**

**PROPRIETES ET AVANTAGES :** Excellent pouvoir couvrant et opacifiant.  
Très bonne tenue du brillant et bon tendu du film.  
Grand confort d'application : bonne glisse et faible odeur.  
Excellente adhérence et bonne résistance aux intempéries.

**SUPPORTS :** Métaux ferreux et non ferreux, bois et dérivés, plâtre et tout support usuel du bâtiment neufs ou anciens après travaux préparatoires.

**MATERIEL D'APPLICATION :** Brosse, rouleau, pistolet.

**TEINTE ET ASPECT :** **Aspect :** Brillant sauf Noir ferronnerie (mat)  
**Coloris :** Blanc (RAL 9010), jaune Sécurité (RAL 1003), Rouge Sécurité (RAL 3001), Bleu Sécurité (RAL 5005), Vert Feuillage (RAL 6002), Vert Mousse (RAL 6005), Brun Argile (RAL 8003), Gris Fenêtre (RAL 7040), Gris Petit-gris (RAL 7000), Noir (RAL 9005) et Ferronnerie.

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

Classification AFNOR	NFT 36.005 / famille I, classe 4a
Directive européenne COV 2004/42	Catégorie A/i : valeur limite en UE : 140 g/l (2007 - 2010). Ce produit contient au maximum : 40 g/l de COV.
Densité à 20°C	1,10 +/- 0,10
Viscosité à 20°C	Thixotrope
Extrait sec en volume	37 +/- 2 %
Liant	Résine alkyde en émulsion
Solvants	Eau
Rendement	12 à 14 m <sup>2</sup> / L / couche
Conservation	Excellente en emballage d'origine fermé. Conserver à l'abri du gel et de la chaleur

**CONDITIONNEMENTS :** ¾ L - 3 L

**HYGIENE ET SECURITE :** Fiche de Données de Sécurité disponible sur [www.quickfds.com](http://www.quickfds.com)

