

FORETS HSS - DIN 338

ÉTAGÉS

HSS

DIN
338

Affûtage
en croix

135°

FK-STEP - QUEUE RÉDUITE 13 MM

Foret HSS DIN338 M2 – Revêtu TiN, Queue réduite 13 mm - Deux Plats sur la queue pour éviter la rotation dans le mandrin, Fraisé et rectifié avec la pointe étagée pour assurer une précision maximale lors du perçage. Perce des aciers jusqu'à 1000 N/mm², de l'aluminium, les matières plastiques (y compris le polycarbonate fragile) et le bois assurant ainsi un trou parfaitement cylindrique.

Au Détail

Ø (mm)	Ø q (mm)	Lu (mm)	LT (mm)	Le (mm)	REF
13,5	13	108	160	2,00	FK-STEP1350QR
14,0	13	108	160	2,50	FK-STEP1400QR
14,5	13	114	169	2,75	FK-STEP1450QR
15,0	13	114	169	3,00	FK-STEP1500QR
15,5	13	120	178	5,00	FK-STEP1550QR
16,0	13	120	178	5,00	FK-STEP1600QR
16,5	13	125	184	5,00	FK-STEP1650QR
17,0	13	125	184	5,00	FK-STEP1700QR
17,5	13	130	192	6,00	FK-STEP1750QR
18,0	13	130	192	6,50	FK-STEP1800QR
18,5	13	135	199	6,50	FK-STEP1850QR
19,0	13	135	199	6,75	FK-STEP1900QR
19,5	13	140	206	7,50	FK-STEP1950QR
20,0	13	140	206	7,50	FK-STEP2000QR
21,0	13	145	206	10,00	FK-STEP2100QR
22,0	13	150	210	10,00	FK-STEP2200QR
23,0	13	155	210	10,00	FK-STEP2300QR
24,0	13	160	220	10,00	FK-STEP2400QR
25,0	13	160	220	12,00	FK-STEP2500QR

