

GÂCHE DE SECURITE SBS.A.77.ZN

4940965

Spécification	
Type de composant	Gâche de sécurité
Matériau de fenêtre	Aluminium
Axe de ferrage	13 mm
Jeu de feuillure	12 mm
Côté ferrage	DIN gauche, DIN droit
Type d'ouv./manœuvre logique	Oscillo-battant
Compression	Standard
Profondeur de la gâche	21 mm
Matériau des gâches	Zinc moulé sous pression
Couleur	argent
Surface	galvanisé
Aptitude à la sécurité	Base
Domaine d'application	Domaines d'application stand.
Type de montage	Vis de construction de fenêtre
Nombre de trous de vis	2
Vis axe 1	6.5 mm
Vis axe 2	13.5 mm
Angle de l'axe de la vis	90°
Pente de l'entrée	non
Avec releveur	non
Avec trou oblong	non
Avec base	oui
Set/jeu	non
Emballage	Réutilisable

GÂCHE DE SECURITE SBS.A.77.ZN

4940965

Remarque

Pour une utilisation conforme à l'usage prévu, veuillez tenir compte des informations contenues dans les aperçus des ferrures, les instructions de montage et les abaques.Tous droits et modifications réservés.

GÂCHE DE SECURITE SBS.A.77.ZN 4940965

Légende

GÂCHE DE SECURITE SBS.A.77.ZN

4940965

Axe de vissage 1

L'axe de vissage 1 est la distance entre les vis frontales et le bord avant de la gâche. Le bord avant de la gâche est orienté vers le côté d'ouverture de la fenêtre ou de la porte.

S = gâche

X = axe de vissage 1

GÂCHE DE SECURITE SBS.A.77.ZN

4940965

Axe de vissage 2

L'axe de vissage 2 est la distance entre les vis arrière et le bord avant de la gâche.

Le bord avant de la gâche est orienté vers le côté d'ouverture de la fenêtre ou de la porte.

S = gâche

X = axe de vissage 2