

Beugnot AP

Simple empênage - Pour barres anti-panique cross-bars

12
24 V

48V



CARACTÉRISTIQUES

Finition	Hauteur de coffre (mm)	Largeur de coffre (mm)	Empênage
Bronze	100	50	Simple

CONSOMMATIONS

	12 V AC	12 VCC	24 VCC
Impulsion	0,7 A	1,5 A	0,8 A
Contact stationnaire	0,7 A	1,5 A	0,8 A
Rupture	-	0,5 A	0,25 A

DESCRIPTIF CCTP

Gâche en applique en bronze à simple empênage pour serrure anti-panique - Pose possible en extérieur ou intérieur



RÉFÉRENCES

Sens ouverture + Main	Position du 1/2 tour	Tension d'alimentation (V)	Mode de fonctionnement	Code article
Droite/ Gauche poussant	1/2 tour central	12 V AC/DC	Impulsion	BE12901000
		12 V AC/DC	Contact stationnaire	BE12901100
		12 V CC	Electro inversé	BE12901600
		24 V CC	Impulsion	BE12902000
		24 V CC	Contact stationnaire	BE12902100
		24 V CC	Electro inversé	BE12902600

COMPLÉMENTS



Flexibles inox p. 792



Contacts à pression p. 792

Les + du produit

- Forte résistance
- Longévité
- Pose recommandée en extérieur



Tension 48 Vcc:
nous consulter

