Beugnot n° 3 BIS

Double empênage - Pour serrures verticales - 1/2 tour haut

12 24 V | 48 V

Caractéristiques

Finition	Hauteur de coffre (mm)	Largeur de coffre (mm)	Empênage
Bronze	120	50	Double

Consommations

	12 V AC	12 VCC	24 VCC
Impulsion	0,7 A	1,5 A	0,8 A
Contact stationnaire	0,7 A	1,5 A	0,8 A
Rupture	-	0,5 A	0,25 A

Descriptif CCTP

Gâche en applique en bronze à double empênage pour serrure verticale - Pose possible en extérieur ou intérieur

Références

Sens ouverture + Main	Position du 1/2 tour	Tension d'alimentation (V)	Mode de fonctionnement	Code article
Droite tirant	1/2 tour haut	12 V AC/DC	Impulsion	BE10951000
		12 V AC/DC	Contact stationnaire	BE10951100
		12 V CC	Electro inversé	BE10951600
		24 V CC	Impulsion	BE10952000
		24 V CC	Contact stationnaire	BE10952100
		24 V CC	Electro inversé	BE10952600
Gauche tirant		12 V AC/DC	Impulsion	BE10961000
		12 V AC/DC	Contact stationnaire	BE10961100
		12 V CC	Electro inversé	BE10961600
		24 V CC	Impulsion	BE10962000
		24 V CC	Contact stationnaire	BE10962100
		24 V CC	Electro inversé	BE10962600
Droite poussant		12 V AC/DC	Impulsion	BE10971000
		12 V AC/DC	Contact stationnaire	BE10971100
		12 V CC	Electro inversé	BE10971600
		24 V CC	Impulsion	BE10972000
		24 V CC	Contact stationnaire	BE10972100
		24 V CC	Electro inversé	BE10972600
Gauche poussant		12 V AC/DC	Impulsion	BE10981000
		12 V AC/DC	Contact stationnaire	BE10981100
		12 V CC	Electro inversé	BE10981600
		24 V CC	Impulsion	BE10982000
		24 V CC	Contact stationnaire	BE10982100
		24 V CC	Electro inversé	BE10982600

Pour bien déterminer le sens et la main de votre gâche, voir page 663

Compléments

Flexibles inox p. 792

Contacts à pression p. 792

Ressorts de renvoi p. 793

Modèle représenté : droite poussant avec 1/2 tour haut

Les + du produit

- Forte résistance
- Longévité
- Pose recommandée en extérieur

Tension 48 Vcc : nous consulter



Retrouvez nos autres compléments page 792-793

Sous réserve de modifications techniques - Visuels et plans non contractuels