



Description du produit

Modèle avec équipement de base. Également utilisable comme gâche de sécurité.

Aperçu des avantages

- Pêne radial, FaFix®, réglable
- Plage de tension de 12-24 V (courants continus et alternatifs)
- Nouvelle technique de raccordement, réversible
- Résistance au courant permanent sur toute la plage de tension
- Montage universel de tous les modèles (DR/DL/horizontal)
- Diode de surpresseur intégrée
- Compatible avec la série 142U
- Avec réglage du mode de précontrainte 400 N / 800 N

Caractéristiques techniques

Demi-tour réglable (FF, FaFix®)	oui
Emission de courant	oui
Diode de surpresseur	oui
Connexion réversible	oui
Numéro du certificat	P-120003624
Max. précontrainte demi-tour	400 N / 800 N
Résistance à l'effraction	8 000 N
Hauteur	79 mm
Largeur	20 mm
Profondeur	28 mm
Réglage Fafix	4 mm
Profondeur prise demi-tour	6 mm
Plage de température	-15 °C à +40 °C
Cycles de charge de la fonction permanente	200000
Cycles de charge contrôlés en usine	500000
Positionnement d'installation	verticale et horizontale
Appropriée pour les portes coupe-feu	oui
Certifié	DIN EN 14846:2008

variations disponibles

Numéro de commande	Description
143-----Q34	Sans tête, 12/24 V CA/CC DIN L
143-----Q35	Sans tête, 12/24 V CA/CC DIN R

