

## Référence : C1002

Référence de commande : 40038

**ANTI COUPURE**  
**[niveau C]**

### Qualités :

- La **souplesse** du gant assure **dextérité et confort** à l'utilisateur
- Un choix de **fibres techniques** permettant une **résistance maximale à la coupure**

### Domaines d'utilisation :

- Idéal pour la **manutention moyenne**
- Parfaitement adapté pour une **utilisation en milieu sec**

Enduction **Polyuréthane** grise  
**Support HPPE** (polyéthylène) gris chiné  
 Sans couture  
 Jauge 13  
 Paume et bouts des doigts enduits

Tailles : 6/7/8/9/10/11

Par 12 paires / Cartons de 144 paires  
**Emballage sous sachet à la paire**



EN388:2016



Gant de protection **anticoupure**

NOTICE D'INFORMATION 01  
 Cet article est mis sur le marché par:  
 Manusweet  
 2 Rue du Général Leclerc  
 59115 LEERS

**GANTS DE PROTECTION CONTRE LES RISQUES: MECANIQUES**

Sur une étiquette ou au dos de chaque gant est apposé Le marquage suivant:

SIGLE → → Pictogrammes des risques mécaniques

Taille → X → - Numéro de lot (optionnel)  
 - Référence de l'article

Marquage de conformité → CE → **Niveaux de performances**  
 Résistance à l'abrasion (cycles)  
 Résistance à la coupure par tranchage (Facteur)  
 Résistance à la déchirure (Newton)  
 Résistance à la perforation (Newton)

**RISQUE MECANIQUE EN388 (TABLEAUX DES NIVEAUX DE PERFORMANCE)**

	1	2	3	4	5
(a) Résistance à l'abrasion (cycles)	100	500	2000	8000	7
(b) Résistance à la coupure par tranchage (Facteur)	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0
(c) Résistance à la déchirure (Newton)	10	25	50	75	7
(d) Résistance à la perforation (Newton)	20	60	100	150	7

XXXX (abcd)