



FICHE TECHNIQUE



Référence : FINECUT

Référence de commande : 800196

**ANTI COUPURE
niveau B**

Qualités :

- La **finesse** du gant assure une **excellente dextérité** et un **grand confort** à l'utilisateur
- **Renfort dans la pince** en enduction Nitrile robuste
- Un choix de **fibres techniques** permettant une **résistance à la coupure**

Domaines d'utilisation :

- Idéal pour la **manutention moyenne**
- Adapté pour une **utilisation en milieu sec**

Enduction **Polyuréthane** noire
 Support HDPE (polyéthylène) vert
 Sans couture
 Jauge 18
 Paume et bouts des doigts enduits

Tailles : 7/8/9/10/11

Par 12 paires / Cartons de 144 paires



Renfort pince



EN388:2016



Gant de protection **anticoupure**

EN 388 : Risques mécaniques



Niveau de performance :

Méthode d'essai	niveau 1	niveau 2	niveau 3	niveau 4	niveau 5
résistance à l'abrasion (nombre de cycles)	> 100	> 500	> 2000	> 8000	---
résistance à la coupure (indice)	> 1,2	> 2,5	> 5,0	> 10,0	> 20,0
résistance à la déchirure (Newton)	> 10	> 25	> 50	> 75	---
résistance à la perforation (Newton)	> 20	> 60	> 100	> 150	---

résistance à la coupure selon EN ISO 13997 (Newton)	niveau A	niveau B	niveau C	niveau D	niveau E	niveau F
	2	5	10	15	22	30