



Protection des mains

DS202RP

TRAVAUX MILIEU SEC

Gant mécanique docker, renforcé au niveau de la paume, du pouce et de l'index offrant une protection complète de la main



Applications

- Travaux publics
- Bâtiment
- Maintenance
- Travail temporaire
- Traitement des déchets et de l'eau
- Stockage

Certifications et normes



EN 388
4 2 2 3 X

Protège contre les risques



Usure



Perforation



Protection des mains

DS202RP

TRAVAUX MILIEU SEC

Gant mécanique docker, renforcé au niveau de la paume, du pouce et de l'index offrant une protection complète de la main

Détails - Normes



EN388:2016+A1:2018

4 [0-4] RÉSISTANCE À L'ABRASION
2 [0-5] RÉSISTANCE À LA COUPURE
2 [0-4] RÉSISTANCE À LA DÉCHIRURE
3 [0-4] RÉSISTANCE À LA PERFORATION
X [A-F] RÉSISTANCE À LA COUPURE SELON
ISO 13997

Détails techniques

Type de gant	Gant mécanique
Famille de gants	Gant coupé cousu paume cuir / dos textile
Type de gant mécanique	Coupé cousu
Épaisseur	0,9 -> 1,1 mm
Caractéristique manchette	Manchette de sécurité
Couleur	Gris-Bleu
Tailles	10
Type de conditionnement	Sachet de 12



Gants de protection

DS202RP

TRAVAUX MILIEU SEC

Gant mécanique docker, renforcé au niveau de la paume, du pouce et de l'index offrant une protection complète de la main

Informations logistiques

Référence	Couleur	Taille	Désignation	EAN 13	Code carton	PCB	SPCB	Poids
DS202RP10	Gris-Bleu	10	DS202RP	3295249012908	13295249012905	120	12	27.12 kg