



G-Tek®

Gant tricoté sans couture en nylon avec une enduction en latex crêpée sur la paume et les bouts de doigts

- Le support en nylon sans couture apporte plus de confort, de dextérité pour les doigts et une respirabilité accrue
- Le revêtement "Crêpé" au latex offre une adhérence supérieure par temps sec et humide
- Le poignet en tricot empêche la saleté et les débris de pénétrer dans le gant
- Dos respirant pour le confort

Applications

- Prise en main sûre ou sèche, résistante aux déchirures et aux perforations
- Manipulation et nettoyage des pièces et matériaux abrasifs
- Démolition
- Maçonnerie et Tuile
- Fixation et assemblage métalliques



3131

Données techniques

Couleur	Rouge
Tailles disponibles	7-11
Des emballages	--
Emballé	10/Boîte
Dimensions du boîtier (cm)	--
Poids du boîtier (kg)	0.00
Pays d'origine	Chine
Matériau de la doublure	Nylon
Enduit	Latex
Couleur Enduit	Gris
Couverture Enduit	Paume et bouts des doigts
Adhérence	Plissé
Jauge	13
Poignet	Poignet de tricot
Protection contre les impacts	--
Construction	Tricot Sans Couture Enduit
Certifications	--

Données de performance

Niveau d'abrasion ANSI	--
Niveau d'impact ANSI	--
EN 388	3131XX
Niveau EN Abrasion	3
Niveau de résistance aux coupures EN	1
Niveau EN Déchirure	3
Niveau EN Perforation	1

Instructions d'entretien



Lavage en machine



Température de l'eau 40°C



Ne pas javelliser



Faire sécher



À feu doux