FICHE TECHNIQUE

Référence : MF103

Référence de commande : 30003

Qualités :

- Effet **seconde peau**
- **Résistance maximale à l'abrasion**
- Protection contre les microcoupures
- La **souplesse** du gant assure **dextérité et confort** à l'utilisateur

Domaines d'utilisation :

- Idéal pour la **manutention fine**
- Parfaitement adapté pour une **utilisation en milieu sec**

Enduction **polyuréthane** grise
Support **polyester** gris
Jauge 13
Sans couture
Paume et bouts des doigts enduits

Tailles : 6/7/8/9/10/11

Par 12 paires / Cartons de 144 paires
Emballage à la paire sous sachet avec encoche

EN388:2016

3121X

EN 388 : Risques mécaniques

Niveau de performance :

Méthode d'essai	niveau 1	niveau 2	niveau 3	niveau 4	niveau 5
résistance à l'abrasion (nombre de cycles)	> 100	> 500	> 2000	> 8000	---
résistance à la coupure (indice)	> 1,2	> 2,5	> 5,0	> 10,0	> 20,0
résistance à la déchirure (Newton)	> 10	> 25	> 50	> 75	---
résistance à la perforation (Newton)	> 20	> 60	> 100	> 150	---

résistance à la coupure selon EN ISO 13997 (Newton)	niveau A	niveau B	niveau C	niveau D	niveau E	niveau F
	2	5	10	15	22	30

Gant de protection **MANUTENTION FINE**

MANUSWEET 2 rue du Maréchal Leclerc B.P. 007 59115 LEERS FRANCE - T. 00 33 (0)3 20 81 40 68 - contact@manusweet.com - www.manusweet.com