



FICHE TECHNIQUE

Référence : MF200

Référence de commande : 800006



Qualités :

- **Effet seconde peau** d'une **finesse extrême**
- **Compatible écran tactile**
- La **grande souplesse** du gant assure **dextérité** et **confort** à l'utilisateur

Domaines d'utilisation :

- Idéal pour la **manutention fine**
- Parfaitement adapté pour une utilisation **en milieu sec**

Enduction **Polyuréthane** noire
 Support **Polyamide** bleu **Jauge 18**
Paume et bouts des doigts enduits
 Poignet élastique
Sans couture

Tailles : 6/7/8/9/10

Par 12 paires / Cartons de 144 paires



EN 388:2016



2111X



Gant de protection MANUTENTION FINE

EN 388 : Risques mécaniques



Niveau de performance :

Méthode d'essai	niveau 1	niveau 2	niveau 3	niveau 4	niveau 5	
résistance à l'abrasion (nombre de cycles)	> 100	> 500	> 2000	> 8000	---	
résistance à la coupure (indice)	> 1,2	> 2,5	> 5,0	> 10,0	> 20,0	
résistance à la déchirure (Newton)	> 10	> 25	> 50	> 75	---	
résistance à la perforation (Newton)	> 20	> 60	> 100	> 150	---	
résistance à la coupure selon EN ISO 13997 (Newton)	niveau A	niveau B	niveau C	niveau D	niveau E	niveau F
	2	5	10	15	22	30