

GROS OEUVRE

UTILISATION

- PERCAGE
- PONCAGE
- FORAGE
- DEMOLITION



VIBRAPRO

LES « PLUS » PRODUITS

ABSORBE LES VIBRATIONS
TRES CONFORTABLE

PERFORMANCE

Modèle répondant aux exigences des Normes européennes :

EN 420 2003 exigences générales
EN 388 2003 protection contre les risques mécaniques
EN ISO 10819 1996 vibration et choc

Homologation délivrée par l'organisme notifié
CENTEXBEL/GENT N°03313304



NIVEAU DE PROTECTION

RISQUES MECANIKES



- 3** Résistance à l'abrasion sur 4 niveaux
- 3** Résistance à la coupure par tranchage sur 5 niveaux
- 4** Résistance à la déchirure sur 4 niveaux
- 3** Résistance à la perforation sur 4 niveaux

Ce modèle a obtenu la conformité selon le test anti-vibration et anti-choc de l'organisme CENTEXBEL

DESCRIPTION & MAINTENANCE

Gant 5 doigts tricoté 100% coton
Enduction chloroprène noire
Longueur 25cm environ
Chaque taille à une couleur différente de fil de finition (surjet)

Conditionnement : VIBRAPRO (vrac) paquet de 5 paires, carton de 20 paires

VIBRAPRO/I (avec cavalier) paquet de 5 paires, carton de 20 paires

Tailles disponibles : 9. 10

Lavables à l'eau et au savon

