


argenta expert 40 kg  
fixation murale

Dessins techniques

Option 1 - Version A



Option 1 - Version B




Option 1 - Version C

Option 2 - Version A



Option 2 - Version B



Option 2 - Version C

Réglage de la hauteur: +/- 3 mm

**CONSEIL**

Le guide AK9.335 est le choix idéal lorsque vous ne pouvez pas fixer le guide au sol.

configurez votre kit

Profils

|  | Larg. max. porte      | Longueur | Référence   |
|--|-----------------------|----------|-------------|
| <b>Profil de roulement</b>               | 1000 mm               | 2000 mm  | AG0.208.200 |
|  | 1500 mm               | 3000 mm  | AG0.208.300 |
|  | 2000 mm               | 4000 mm  | AG0.208.400 |
|  | 3000 mm               | 6000 mm  | AG0.208.600 |
| <b>Support mural</b>                     | Tous les 500 - 600 mm |          | AK1.118.0   |
| <b>Profil de recouvrement (option 1)</b> | 1000 mm               | 2000 mm  | AK9.708.200 |
|  | 1500 mm               | 3000 mm  | AK9.708.300 |
|  | 2000 mm               | 4000 mm  | AK9.708.400 |
|  | 3000 mm               | 6000 mm  | AK9.708.600 |
| <b>+ embouts</b>                         |                       |          | AK9.708     |
| <b>Profil de recouvrement (option 2)</b> | 1000 mm               | 2000 mm  | AK0.938.200 |
|  | 1500 mm               | 3000 mm  | AK0.938.300 |
|  | 2000 mm               | 4000 mm  | AK0.938.400 |
|  | 3000 mm               | 6000 mm  | AK0.938.600 |
| <b>+ embouts</b>                         |                       |          | AK9.938     |
| <b>Profil de guidage</b>                 | 1000 mm               | 1000 mm  | 510.608.100 |
|  | 1250 mm               | 1250 mm  | 510.608.125 |
|  | 1500 mm               | 1500 mm  | 510.608.150 |
|  | 2000 mm               | 2000 mm  | 510.608.200 |
|  | 3000 mm               | 3000 mm  | 510.608.300 |

Choix de la garniture

|  | Référence    |
|--|--------------|
| <b>Suspension transversale (version A)</b>                       |              |
| Sans softclose   | AG0.100      |
| Avec 1 softclose (largeur de porte min. = 494 mm)                | AG0.100.020* |
| Avec 2 softcloses (largeur de porte min. = 724 mm)               | AG0.100.220  |
| <b>Suspension latérale (version A)</b>                           |              |
| Sans softclose   | AG0.106      |
| <b>Suspension à clipser (version A)</b>                          |              |
| Sans softclose   | AG0.104      |
| <b>Panneaux minces d'une épaisseur de 18 - 38 mm (version B)</b> |              |
| Sans softclose   | AG0.102      |
| Avec 1 softclose (largeur de porte min. = 494 mm)                | AG0.102.020  |
| Avec 2 softcloses (largeur de porte min. = 724 mm)               | AG0.102.220  |

Chaque garniture de porte est dotée de toutes les roulettes ou softcloses, suspensions, guides et arrêts nécessaires.  
\* S'il existe un espace d'au moins 13 mm entre le mur et la porte, on peut opter pour le système de fermeture automatique de porte Autoclose. (p.42)