

DÉCAP'GRAFFITI PLUFOR GEL

DÉCAPANT SURPUISSANT



INFOS LOGISTIQUES

• Réf : DG420

Bidon 5 litres

Carton de 4

Code douane

3814009099

Transport ADR

Non soumis

Soumis

• DESCRIPTION

Décapant gel pour peinture, vernis, lasure. Idéal pour les surfaces verticales grâce à sa texture gel. Efficace sur les supports tels que : bois, pierre, béton, inox. Ne noircit pas le bois.

+ Béton, ciment, pierre, brique

+ sans CMR

+ Pénètre en profondeur

+ Ne coule pas

• MODE D'EMPLOI

Produit prêt à l'emploi. Application au pinceau, à la brosse ou au rouleau sur surface sèche. Laisser agir de 5 à 20 minutes selon la nature du support et le nombre de couches à décaper. Rincer. Si besoin renouveler l'opération.

Ne pas appliquer sur le PVC, le caoutchouc, les dalles plastiques, le polystyrène. Du fait de la très grande diversité des supports, NOUS RECOMMANDONS D'EFFECTUER UN ESSAI PREALABLE (en particulier sur les métaux).

Consommation moyenne : 3 à 5 m² au litre.

• CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Aspect : gel
- Couleur : incolore à légèrement jaune
- Odeur : caractéristique
- pH : acide
- Densité : 0.87 +/- 0.03
- Point éclair < 21°C

• RECOMMANDATIONS

Lire attentivement la fds avant utilisation (disponible sur www.quickfds.com). Produit Irritant et Inflammable. Le port de lunettes et gants de protection est recommandé.

ÉTIQUETAGE : SGH02, SGH05, SGH07.

DANGEREUX

Respecter les précautions d'emploi. Les indications mentionnées sur cette fiche sont communiquées à titre d'information et ne sauraient engager notre responsabilité quant aux dommages pouvant résulter d'une mauvaise utilisation des produits.

PLUHO

4 avenue du Prieuré – Bât. 7
77700 BAILLY-ROMAINVILLIERS
Tél. 01 60 17 02 80 – Fax. 01 60 17 02 81
contact@aexalt.net – www.aexalt.net

**Produit à usage professionnel
Conçu et fabriqué en France**