



HES15

Gerbeur semi-électrique 1500 kg

LES + PRODUITS

- Grande autonomie grâce à sa batterie de 150 Ah
- Déplacement manuel et levée électrique
- Très maniable
- Capacité de levage de 1500 kg
- Hauteur d'élévation jusqu'à 3500 mm selon les modèles
- Robuste et performant
- Compact et puissant



Modèle		HES15/1600	HES15/2500	HES15/3000	HES15/3500
Marque		STOCKMAN	STOCKMAN	STOCKMAN	STOCKMAN
Capacité nominale	Q (kg)	1500	1500	1500	1500
Centre de gravité	C (mm)	600	600	600	600
Poids avec batterie	kg	436	516	543	570
Matière des roues		nylon	nylon	nylon	nylon
Dimensions roues motrices	mm	Ø 180 x 50	Ø 180 x 50	Ø 180 x 50	Ø 180 x 50
Dimensions galets avant	mm	Ø 74 x 70	Ø 74 x 70	Ø 74 x 70	Ø 74 x 70
Hauteur d'élévation	h3 (mm)	1600	2500	3000	3500
Hauteur du mât abaissé	h1 (mm)	1980	1780	2030	2280
Hauteur du mât déployé	h4 (mm)	1980	3020	3520	4020
Hauteur du timon bas / haut	h13 (mm)	790 / 1156	790 / 1156	790 / 1156	790 / 1156
Longueur hors tout	l1 (mm)	1720	1720	1720	1720
Largeur hors tout	b1 (mm)	762	762	762	762
Dimension d'une fourche	s/e/l (mm)	60 / 180 / 1100	60 / 180 / 1100	60 / 180 / 1100	60 / 180 / 1100
Largeur extérieure des fourches	b5 (mm)	570	570	570	570
Rayon de giration	Wa (mm)	1280	1280	1280	1280
Vitesse d'élévation sans / avec charge	m / s	100 / 65	100 / 65	100 / 65	100 / 65
Vitesse d'abaissement sans / avec charge	m / s	70 / 85	70 / 85	70 / 85	70 / 85
Moteur d'élévation, puissance	kw	1,5	1,5	1,5	1,5
Type batterie		semi-traction sans entretien			
Tension / capacité batterie	V / Ah	12 / 150	12 / 150	12 / 150	12 / 150
Poids batterie	kg	45	45	45	45
Dimensions intérieures emplacement ou coffre batterie (Lxlxh)	mm	-	-	-	-
Tension / capacité chargeur	V / Ah	12 / 20	12 / 20	12 / 20	12 / 20
Niveau sonore	dB (A)	67	67	67	67