

# WD-40 SPECIALIST® GRAISSE CHAÎNE MOTO CONDITIONS HUMIDES



Le WD-40 SPECIALIST® GRAISSE CHAÎNE MOTO CONDITIONS HUMIDES est un lubrifiant à base de graisse au calcium avec d'excellentes propriétés d'adhérence, conçu pour des utilisations à haute vitesse avec des contraintes importantes, comme les chaînes de moto. Il s'applique à l'état liquide, ce qui lui permet de pénétrer dans les maillons avant d'épaissir.

## CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES :

- Contient des additifs anti-usure et adaptés aux pressions extrêmes pour une meilleure résistance en charge
- Additifs anticorrosion pour une meilleure protection du métal
- Extrêmement résistant à l'eau, assure une excellente protection contre la corrosion
- Très bonne durabilité
- Pénètre avant d'épaissir
- Formule anti-égouttement
- L'application précise au pulvérisateur minimise les pertes de produit
- Compatible avec les chaînes à joints toriques en O, en X ou en Z
- Idéale pour les conditions humides

## DONNÉES TECHNIQUES :

<b>PROPRIÉTÉS PHYSIQUES</b>	WD-40 SPECIALIST® GRAISSE CHAÎNE MOTO CONDITIONS HUMIDES
Aspect	Graisse blanche et visqueuse
pH	Sans objet
Densité	app. 0,81 à 20 °C
Inflammabilité, en l'état	Extrêmement inflammable, point éclair inférieur à -20 °C
Composition, en l'état	Solution de graisse à base de calcium, de modificateurs de viscosité, d'additifs anti-usure et pressions extrêmes ainsi que de PTFE dans un solvant hydrocarbure aliphatique et propulseur à base de butane/isobutane/propane
Température d'utilisation	Température ambiante
Conditionnement	Aérosol de 400 ml

## APPLICATIONS TYPIQUES :

Chaînes de moto hautes vitesses • Pièces de métal en mouvement

## INSTRUCTIONS D'UTILISATION :

Bien secouer l'aérosol avant utilisation. Tenez l'aérosol droit et pulvérisez directement sur la chaîne. Laissez poser quelques minutes pour laisser le temps au lubrifiant de pénétrer et d'épaissir.



PRODUIT CLASSÉ EXTRÊMEMENT INFLAMMABLE SELON LA LÉGISLATION EN VIGUEUR, LIRE LES PRÉCAUTIONS D'EMPLOI AVANT UTILISATION.