

# Grattoir manche télescopique Nanovib®



indice : 1



## UTILISATION

° Pour nettoyer les résidus de béton sur les doubles banches de coffrage métalliques et les murs en béton jusqu'à 5m de haut. Egalement adapté pour racler les dalles béton.

## PREVENTION DES RISQUES



° Amélioration de la posture

**3 fois plus long qu'un grattoir traditionnel : Le Grattoir Télescopique Nanovib permet de gratter des banches/murs jusqu'à 5m de haut sans avoir à tenir le manche au dessus de la coiffe du rotateur (principale cause de TMS de l'épaule).**

## AVANTAGES DU PRODUIT

### Ergonomie

° Manche Télescopique 2m→3,50m : idéal pour gratter des doubles banches de coffrage métalliques sans avoir besoin de monter un échafaudage.

° Manche aluminium : gain de poids.

## Résistance

° Lame en acier trempé extra-dur  
° (1) Douille renforcée par 2 arbalétriers

## Plus produit

° (2) Angles arrondis, ne raye pas les surfaces raclées.  
° Lame pliée : 2 angles de travail permettant de choisir l'orientation optimale pour racler efficacement à la fois les laitances séchées et fraîches.  
° Poignée de réglage automatique : système de blocage/déblocage automatique sans goupille.  
° Réglage rapide de la longueur du manche par crans tous les 40cm.  
° Position de rangement = 2m : peut être stocké dans un container.

## CONSEILS D'ENTERTIEN

° Ne pas porter de coups ou tordre les tubes car cela les empêcherait de coulisser l'un dans l'autre.  
° Tête de rechange disponible.



Description	Gencod	Code court	Lg totale (cm)	Kg
Grattoir manche télescopique 2m-3,50m Nanovib 30CM	3157331423095	SR309N	200-350	3,4
Grattoir télescopique Nanovib 30CM SM	3157331423088	SR308N	30	0,6

