

# Grilles à visser

ou à coller


Passage Type	Ø	Références				Dim. (mm)		
		Simples		Tuyau fibre-ciment		Ø d	Ø D	e
		Sans moustiq.	Avec moustiq.	Sans moustiq.	Avec moustiq.			
<b>Rondes</b>								
100		<b>B103</b>	<b>B113</b>			150	174	15
150		<b>B153</b>	<b>B163</b>			175	199	15
200		<b>B203</b>	<b>B213</b>			198	224	15
32	100			<b>BC100</b>	<b>BC110</b>	99	123	12
43	125			<b>BC125</b>	<b>BC135</b>	124	148	12

Également adaptables aux tuyaux fibre-ciment de Ø 150 pour grille de 100 - 175 mm pour grille de 150 - 200 mm pour grille de 200.



Grilles à visser  
ou à coller

Passage Type	Références				Dimensions (mm)		
	Simples		A fermeture		h x l	H x L	e
	Sans moustiq.	Avec moustiq.	Sans moustiq.	Avec moustiq.			
<b>Rectangulaires longues</b>							
85	<b>B502</b>	<b>B512</b>			40 x 494	60 x 515	15
43	<b>B502D</b>	<b>B512D</b>			40 x 282	60 x 305	15
72			<b>FB502</b>	<b>FB512</b>	43 x 498	60 x 515	23




Étudiées pour habiller les passages d'air en haut et bas de portes.

H x L	Références	Dim. (mm)
		e
<b>Plates à fermeture (en polypropylène blanc)</b>		
40 x 200	<b>PF200</b>	3
40 x 300	<b>PF300</b>	3
40 x 400	<b>PF400</b>	3


Le système de fermeture comporte un cadre ajouré dans lequel coulisse un volet obturateur commandé par une discrète manette extérieure.

Épaisseur de l'ensemble seulement 3 mm.



## Contre-cloisons

Passage Type	Références				Dimensions (mm)		
	MAÇONNERIE		MENUISERIE		Ø d	Ø D	e
	Sans moustiq.	Avec moustiq.	Sans moustiq.	Avec moustiq.			
1,5	<b>M33</b>	<b>M43</b>			38	45	28
1,5			<b>B33</b>	<b>B43</b>	35	45	12



Un modèle long à sceller pour la ventilation des contre-cloisons, vides sanitaires... - Un modèle court pour menuiserie.